



IMPORTADORES DIRECTO DE FABRICA

Impocom Chile SpA
...del mundo a tu casa

+569 5736 9091

ventas@impocomchile.cl

www.impocomchile.cl

Máquina de moldeo de tejas de techo ordinario pequeño de panel esmaltado



- Elevadores Verticales / Aéreos - Maquinas Plegadoras de ZINC - Bobinas de Zinc - Laminadoras y Guillotinas de ZINC - Prensas Hidráulicas
- Motores Marinos CUMMINS - Excavadoras / Mini excavadores - Brazos Hidráulicos - Equipos Aseo Industrial - Repuestos y accesorios



IMPORTADORES DIRECTO DE FABRICA

Impocom Chile SpA
...del mundo a tu casa

+569 5736 9091

ventas@impocomchile.cl

www.impocomchile.cl

Breve descripción:

- Tipo de teja: hoja esmaltada 800
- Puntos clave de venta: PLC y motor de marca famosa
- Materia prima: bobina de acero galvanizado / bobina de acero de color / bobina de acero de aluminio.

Detalle del producto

Parámetros ordinarios pequeños de la máquina del moldeado de la teja del tejado del panel esmaltado

Desbobinador / desenrollador	Desbobinador manual o según requerimientos del cliente
Cuchilla de corte	Cortador manual
Marco principal	Vigas de 400 mm H, acero 45 #
Plato medio	20 mm o según las demandas de la máquina, acero 45 #
Cubierta de la máquina	Soldado con malla de alambre de 8 mm de diámetro y acero en ángulo de 35 mm de diámetro
Rueda	45 # acero, tratamiento térmico superficial cromado, dureza HRC 58-60 °C



IMPORTADORES DIRECT

Impocom Chile SpA

...del mundo a tu casa

+569 5736 9091

ventas@impocomchile.cl

www.impocomchile.cl

Eje	Diámetro: 80 mm (depende de diferentes diseños)
	Eje macizo, acero forjado 45 # de alta calidad, con almohadilla antirretorno
Numero de rollos	9 rollos comunes - 25 rollos (según diseño diferente)
Cadena	1,2 pulgadas según las demandas de la máquina
Voltaje	220 V / 50 HZ / potencia monofásica o como requisito
Potencia del motor principal	3KW / 4kW / 5.5KW / 7.5KW o como demandas reales
Estación de bomba hidráulica	Bomba de engranajes
Potencia del motor de la estación de bombeo	3KW / 4KW / 5.5KW / 7.5KW o como demandas reales
Reductor	Reductor de engranajes 6 # / 8 #
Presión hidráulica	10-12MPa según la bomba de aceite y el motor de la bomba
Cuchillo de corte	Cr12 / Cr12MOV, tratamiento térmico, HRC 58-60 °C
	Tamaño del cromado: 0,05 mm
Método de corte	Corte electrico
Sistema de control	Sistema de control PLC, rotación de 360 grados
Idiomas de visualización del PLC	Chino, inglés (español o ruso)
Productividad	1,5 ~ 3 m / min, 10 ~ 15 m / min
Tolerancia de longitud	±2mm
Tolerancia de corte	±1mm
Materia prima	Bobina de acero galvanizado / Bobina de acero Galvalume / Bobina de acero de color / Bobina de acero de aluminio / Bobina de acero inoxidable
Espesor de alimentación	0.3-1.0mm (bobina de acero galvanizado / bobina de acero Galvalume / bobina de acero de color / bobina de acero inoxidable); 0.3-1.5 mm (bobina de acero de aluminio)



IMPORTADORES DIRECT

Impocom Chile SpA

...del mundo a tu casa

+569 5736 9091

ventas@impocomchile.cl

www.impocomchile.cl



- Elevadores Verticales / Aéreos - Maquinas Plegadoras de ZINC - Bobinas de Zinc - Laminadoras y Guillotinas de ZINC - Prensas Hidráulicas
- Motores Marinos CUMMINS - Excavadoras / Mini excavadores - Brazos Hidráulicos - Equipos Aseo Industrial - Repuestos y accesorios



Impocom Chile SpA
...del mundo a tu casa

+569 5736 9091

ventas@impocomchile.cl

www.impocomchile.cl

IMPORTADORES DIRECTOS

Detalles de la máquina de moldeo de tejas de techo ordinario pequeño de panel esmaltado

01▶



02▶



03▶



04▶




05▶



06▶



07▶



08▶



09▶



10▶



- Elevadores Verticales / Aéreos - Maquinas Plegadoras de ZINC - Bobinas de Zinc - Laminadoras y Guillotinas de ZINC - Prensas Hidráulicas
- Motores Marinos CUMMINS - Excavadoras / Mini excavadores - Brazos Hidráulicos - Equipos Aseo Industrial - Repuestos y accesorios



IMPORTADORES DIRECTO DE FABRICA

Impocom Chile SpA
...del mundo a tu casa

+569 5736 9091

ventas@impocomchile.cl

www.impocomchile.cl

01. Mainframe: acero GB H, textura dura.
02. Puesto del operador: pantalla de rotación de 360 grados.
03. Cortador: El material principal es Cr12, que tiene una gran dureza.
04. Almohadilla de retención: evita que la tuerca se afloje.
05. Fácil de colgar: evita que la máquina se raye durante el movimiento.
06. Rueda: generalmente acero 45 #, buena dureza.
07. Interruptor de recorrido: Limite la posición o recorrido de la máquina.
08. Cuchilla trasera: cortar con anticipación para evitar desperdicios.
09. Rueda de resina: se utiliza para registrar la duración de la descarga y los datos de registro son más precisos.
10. Armario de control eléctrico: las principales marcas son Panasonic / Siemens / Schneider / Delta PLC