



IMPORTADORES DIRECTO DE FABRICA

**Impocom Chile SpA**  
...del mundo a tu casa

+569 5736 9091

ventas@impocomchile.cl

www.impocomchile.cl

## Plataformas elevadoras articuladas XGA20



Max. Altura de trabajo (m)

**20.4**

Max. Altura de la plataforma (m)

**18.4**

Max. Rango de trabajo (m)

**11.9**

- Elevadores Verticales / Aéreos - Maquinas Plegadoras de ZINC - Bobinas de Zinc - Laminadoras y Guillotinas de ZINC - Prensas Hidráulicas  
- Motores Marinos CUMMINS - Excavadoras / Mini excavadores - Brazos Hidráulicos - Equipos Aseo Industrial - Repuestos y accesorios



IMPORTADORES DIRECTO DE FABRICA

**Impocom Chile SpA**  
...del mundo a tu casa

+569 5736 9091

ventas@impocomchile.cl

www.impocomchile.cl

## PARAMETROS

| Artículo                                  | Unidad         | Parámetro                 |
|-------------------------------------------|----------------|---------------------------|
| Max. Altura de trabajo                    | metro          | 20.4                      |
| Max. Altura de la plataforma              | metro          | 18.4                      |
| Max. Rango de trabajo                     | metro          | 11.9                      |
| Max. Capacidad de carga                   | kg             | 230                       |
| Rango de abatimiento de la 1.a pluma      | °              | 0 ~ +70                   |
| Rango de abatimiento de la 2.a pluma      | °              | 0 ~ +75                   |
| Rango de abatimiento del plumín de mosca  | °              | -65 ~ +70                 |
| Ángulo de rotación del plato giratorio    | °              | 360 ° (continuo)          |
| Ángulo de rotación de la plataforma       | °              | 160                       |
| Max. Moviendo la cola                     | mm             | 0                         |
| Max. Velocidad de viaje                   | km / h         | 6                         |
| Min. Radio de giro                        | metro          | 6                         |
| Min. Claridad del piso                    | mm             | 230                       |
| Max. Habilidad de grado                   | %              | 45                        |
| Especificación de neumáticos              | -              | 355 / 55D625 / 36 × 14-20 |
| Modelo de motor                           | -              | Perkins 404D-22 / 4D2404  |
| Potencia nominal del motor                | kW / (r / min) | 38/(3000) / 36.8/(2700)   |
| Especificación de la batería              | V / Ah         | /                         |
| Especificación del motor principal        | kw / V         | /                         |
| Especificación del motor de accionamiento | kw / V         | /                         |
| Peso total                                | kg             | 10600                     |
| Tamaño de la plataforma                   | mm             | 1830×760                  |
| una longitud total                        | mm             | 9080                      |
| b Ancho total                             | mm             | 2490                      |
| c Altura total                            | mm             | 2680                      |
| d Base de rueda                           | mm             | 2500                      |
| Ancho de transporte                       | mm             | /                         |

- Elevadores Verticales / Aéreos - Maquinas Plegadoras de ZINC - Bobinas de Zinc - Laminadoras y Guillotinas de ZINC - Prensas Hidráulicas  
- Motores Marinos CUMMINS - Excavadoras / Mini excavadores - Brazos Hidráulicos - Equipos Aseo Industrial - Repuestos y accesorios