



IMPORTADORES DIRECTO DE FABRICA

Impocom Chile SpA
...del mundo a tu casa

+569 5736 9091

ventas@impocomchile.cl

www.impocomchile.cl

Plataformas elevadoras articuladas XGA20AC



Max. Altura de trabajo (m)

20.7

Max. Altura de la plataforma (m)

18.7

Max. Rango de trabajo (m)

11.98



IMPORTADORES DIRECTO DE FABRICA

Impocom Chile SpA
...del mundo a tu casa

+569 5736 9091

ventas@impocomchile.cl

www.impocomchile.cl

PARAMETROS

Artículo	Unidad	Parámetro
Max. Altura de trabajo	metro	20.7
Max. Altura de la plataforma	metro	18.7
Max. Rango de trabajo	metro	11.98
Max. Capacidad de carga	kg	256/350
Rango de abatimiento de la 1.a pluma	°	0~+72
Rango de abatimiento de la 2.a pluma	°	0~+73
Rango de abatimiento del plumín de mosca	°	-64~+70
Ángulo de rotación del plato giratorio	°	360 ° (continuo)
Ángulo de rotación de la plataforma	°	160
Max. Moviendo la cola	mm	565
Max. Velocidad de viaje	km / h	4.8
Min. Radio de giro	metro	5
Min. Claridad del piso	mm	300
Max. Habilidad de grado	%	45
Especificación de neumáticos	-	830x285 / (315 / 55D20)
Modelo de motor	-	/
Potencia nominal del motor	kW / (r / min)	/
Especificación de la batería	V / Ah	48/420 (DC)
Especificación del motor principal	kw / V	12/32 (CA)
Especificación del motor de accionamiento	kw / V	3,3 / 32 (CA)
Peso total	kg	9100
Tamaño de la plataforma	mm	1800x760
una longitud total	mm	8490
b Ancho total	mm	2490
c Altura total	mm	2380
d Base de rueda	mm	2500
Ancho de transporte	mm	2270