



IMPORTADORES DIRECTO DE FABRICA

Impocom Chile SpA
...del mundo a tu casa

+569 5736 9091

ventas@impocomchile.cl

www.impocomchile.cl

PLATAFORMAS ELEVADORAS TELESCÓPICAS

XGS40



Max. Altura de trabajo (m)

40.2

Max. Altura de la plataforma (m)

38.2

Max. Rango de trabajo (m)

23.9



IMPORTADORES DIRECTO DE FABRICA

Impocom Chile SpA
...del mundo a tu casa

+569 5736 9091

ventas@impocomchile.cl

www.impocomchile.cl

PARAMETROS

Artículo	Unidad	Parámetro
Max. Altura de trabajo	metro	40.2
Max. Altura de la plataforma	metro	38.2
Max. Rango de trabajo	metro	23.9
Max. Capacidad de carga	No restringido / restrin...	230/340
Rango de abatimiento de la pluma	°	-7 ~ +75
Ángulo de rotación del plato giratorio	°	360 ° (continuo)
Ángulo de rotación de la plataforma	°	160
Max. Moviendo la cola	mm	2085/1430
Max. Velocidad de viaje	km / h	5
Min. Radio de giro	metro	6.8 / 5.8 (ejes retraídos / ejes extendidos)
Min. Claridad del piso	mm	320
Max. Habilidad de grado	%	40
Especificación de neumáticos	-	445 / 50D710
Modelo de motor	-	Perkins 1104D-44T / YC4FA75-T300
Potencia nominal del motor	kW / (r / min)	55.5/(2400) / 55/(2200)
Peso total	kg	20600
Tamaño de la plataforma	mm	2400×900
una longitud total	mm	14060
b Ancho total	mm	2490/3800
c Altura total	mm	3000
d Base de rueda	mm	3800