

Impocom Chile SpA

...del mundo a tu casa

+569 5736 9091

□ ventas@impocomchile.cl

www.impocomchile.cl

CAMIÓN VOLQUETE RÍGIDO DE ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO XDE200



CARACTERÍSTICA DE PRODUCTO:

- Lleva un motor diesel de control electrónico genuino importado, turbocargador de una sola etapa, que ahorra combustible y es potente; El sistema de monitoreo del motor puede detectar continuamente las condiciones de trabajo de los cilindros, lo que puede ayudar a prolongar la vida útil del motor y reducir el costo de uso.
- 2. Se adopta el sistema de transmisión de corriente alterna importado para el camión, lo que lo hace seguro y confiable, lo que reduce la tasa de fallas y reduce el costo de mantenimiento; y este sistema puede realizar un control de potencia constante y una regulación continua de la velocidad, ofrece una fuerte tracción y garantiza la máxima productividad.



Impocom Chile SpA

.del mundo a tu casa

1 +569 5736 9091

ventas@impocomchile.cl

www.impocomchile.cl

- 3. El camión tiene un diseño de sección en caja y está hecho de placas de acero de aleación de alta calidad, lo que le confiere resistencia a la fatiga, resistencia al impacto a baja temperatura y buen rendimiento de soldadura. Las posiciones cruciales de soporte de tensión están hechas de fundiciones de acero, que prolongan la vida útil.
- 4. El vagón está soldado con una placa antidesgaste de alta resistencia y acero templado y revenido de alta resistencia y baja aleación, lo que garantiza una larga vida útil; un diseño liviano puede reducir en gran medida el peso del vagón, mejorar la eficiencia del transporte y reducir el consumo de combustible.
- 5. ROPS y FOPS que cumplen con los estándares ISO están instalados en la cabina del conductor, y su diseño ergonómico amplía el espacio interior, amplía el rango del campo de visión, asegura la seguridad laboral del conductor y aumenta el nivel de comodidad de la experiencia de conducción.

PARAMETROS

Artículo	Unidad	Parámetro
Masa total del vehículo	kg	320000
Capacidad de carga	kg	180000
Peso en vacío	kg	140000
Potencia nominal del motor	kW	1510
Motor máx. esfuerzo de torsión	Nuevo Méjico	8482
Max. velocidad	km / h	56
Max. habilidad de grado	%	18
Min. diámetro de giro	metro	26
Volumen del carro	m³	Tapa blanda 77; 2: 1 estiba 110