



IMPORTADORES DIRECTO DE FABRICA

Impocom Chile SpA
...del mundo a tu casa

+569 5736 9091

ventas@impocomchile.cl

www.impocomchile.cl

PLATAFORMAS ELEVADORAS ARTICULADAS XGA16AC



Max. Altura de trabajo (m)

15.8

Max. Altura de la plataforma (m)

13.8

Max. Rango de trabajo (m)

8



PARAMETROS

Artículo	Unidad	Parámetro
Max. Altura de trabajo	metro	15.8
Max. Altura de la plataforma	metro	13.8
Max. Rango de trabajo	metro	8
Max. Capacidad de carga	kg	227
Rango de abatimiento de la 1.a pluma	°	0 ~ +60
Rango de abatimiento de la 2.a pluma	°	-8 ~ +75
Rango de abatimiento del plumín de mosca	°	-60 ~ +80
Ángulo de rotación del plato giratorio	°	355
Ángulo de rotación de la plataforma	°	160
Max. Moviendo la cola	mm	0
Max. Velocidad de viaje	km / h	5.2
Min. Radio de giro	metro	3.15
Min. Claridad del piso	mm	210
Max. Habilidad de grado	%	30
Especificación de neumáticos	-	250-15 / 240 / 55D17.5 / 250-15 / 7.00
Modelo de motor	-	/
Potencia nominal del motor	kW / (r / min)	/
Especificación de la batería	V / Ah	48 / 420 (DC)
Especificación del motor principal	kw / V	4 / 48 (DC)
Especificación del motor de accionamiento	kw / V	3.3 / 32 (CA)
Peso total	kg	6500
Tamaño de la plataforma	mm	700×1400×1150
una longitud total	mm	6420
b Ancho total	mm	1750
c Altura total	mm	2000
d Base de rueda	mm	2010
Ancho de transporte	mm	/